

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 2/05/2015/KRABET

4. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Pustaki betonowe szalunkowe : wymiary j.n.
 - a) 500x250x205 mm
5. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Pustaki betonowe szalunkowe z betonu kruszywowego przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach murowych - tynkowanych przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń w budownictwie ogólnym. Elementy są przystosowane do wszystkich rodzajów ścian, w tym ścian jednowarstwowych, działowych, oporowych i ścian piwnic.
6. Adres producenta : DWOKAD sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, 32-620 Brzeszcze
Zakład Produkcyjny KRABET w Steblowie, 47-300 Krapkowice, Steblów ul. Ligonia 5

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: Nr 4.

6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 15435:2008

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

Europejska ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: Centrum Usług Badawczo-Projektowych Budownictwa „LABUD” Jan Mroczko
43-392 Międzyrzecze Górne 426

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

- Gęstość pustaków brutto $\leq 750 \text{ kg/m}^3$
- Reakcja na ogień : Euroklasa A1.
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : $\mu = 300/100$.
- Wytrzymałość na rozciąganie ścianki środkowej (żebra) $\geq 0,45 \text{ N/mm}^2$ [MPa].
- Deklarowana wytrzymałość na zginanie ścianek bocznych $\geq 2,7 \text{ N/mm}^2$ [MPa].
- Tolerancje wymiarowe l - $\pm 5 \text{ mm}$, tb - $\pm 5 \text{ mm}$, h - +3, -5 mm.
- Stabilność wymiarów : rozszerzalność pod wpływem wilgoci, skurcz pod wpływem suszenia : Całkowity współczynnik zmian liniowych $\leq 0,15 \text{ mm/m}$.
- Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych - gęstość brutto $\leq 750 \text{ kg/m}^3$
- Przewodność cieplna - NPD
- Trwałość - NPD

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a): [imię i nazwisko] - Dwojak Andrzej

w [miejsce] Steblów, ul. Ligonia 5

dnia [data wydania] 30.05.2015

[podpis] **PREZES ZARZĄDU**


Andrzej Dwojak

8.5.2014 L 159/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL